

Plate sfærisk EN 1.4404 og 1.4462



Plate sfærisk i EN 1.4404 eller EN 1.4462 benyttes til vanntette gjennomføringer i kombinasjon med PE-skum eller som oppheng i betongelementer.

Teknisk informasjon:

Plate sfærisk Ø40/150x5
Plate sfærisk Ø40/150x3
Plate sfærisk Ø40/150x5

Materiale:

EN 1.4404
EN 1.4462
EN 1.4462

Vekt:

0,65 kg
0,56 kg
0,71 kg

Tegning:

PTC-035-17
PTC-035-17-3
PTC-035-17

Montering

Øvre mutter (våt side) skal forsegles med silikon for å sikre vanntetthet.

Nedre mutter (tørr side) tiltrekkes med spesifisert moment, 10-12 Nm på mutter.

Tilbehør:

Gjengestang, skjøtehylse, halvkule kompakt med gummi, skive og mutter

Plate EN 1.4404 and 1.4462



Spherical plates in EN 1.4404 or EN 1.4462 are used for watertight entries in combination with PE foam or as suspension points in concrete elements

Technical information:	Material:	Weight:	Drawing:
Plate spherical Ø40/150x5	EN 1.4404	0,65 kg	PTC-035-17
Plate spherical Ø40/150x3	EN 1.4462	0,56 kg	PTC-035-17-3
Plate spherical Ø40/150x5	EN 1.4462	0,71 kg	PTC-035-17

Installation

The upper nut (wet side) must be sealed with silicone to ensure watertightness.

The lower nut (dry side) should be tightened to the specified torque, 10-12 Nm on the nut.

Accessories:

Threaded rod, connecting sleeve, half ball compact with rubber coating, plate and nuts