

## Stålwire



Stålwire for generell anvendelse, produsert fra trukket ståltråd. Wiren er tromlet opp på plywoodspoler som igjen er beskyttet med plastikk. Wire er egnet for bruk utendørs og oppfyller kraven til Statens Vegvesen (R761:2018 23.3b)

### Lagerprogram:

Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sub>2</sub>  
 Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sub>2</sub>  
 Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sub>2</sub>

### Diameter(mm):

8  
10  
12

### lengde/trommel (m)

300  
300  
200

### Teknisk informasjon:

Wire er av typen 6x19S-IWRC (med stålkerne). Klasse 1770 N/mm<sub>2</sub>. Produsert iht standard GB/T 20118.

Diameter (mm)	min. bruddstyrke (kN)	Vekt (kg/100m)
8	40,3	26,8
10	63,0	41,8
12	90,7	60,2

### Korrosjonsbeskyttelse

Hver tråd er korrosjonsbeskyttet for snoing. Overflatebelegget er av typen Zn95Al5 or Zn90Al10 med minimumstykkelse som for klasse B iht EN 10244-2.

3.1 sertifikat på forespørsel

### Tilbehør

Wireklemmer  
Froskekjeft

## Steel wire rope



Stranded steel wire rope for general purpose, produced from drawn wire rod. The wire is spooled onto plywood drums and protected by plastic wrapping. For outdoor use, fulfills requirements from Statens Vegvesen (R761:2018 23.3b)

### Stock program:

Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sup>2</sup>

Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sup>2</sup>

Wire ZnAl Kl. B 6x19S min 1770 N/mm<sup>2</sup>

### Diameter(mm):

8

10

12

### length/drum (m)

300

300

200

### Technical information:

Wire classification 6x19S-IWRC (with steel core). Grade 1770 N/mm<sup>2</sup>. Produced according to standard GB/T 20118.

Diameter (mm)	min. tensile strength (kN)	Weight (kg/100m)
8	40,3	26,8
10	63,0	41,8
12	90,7	60,2

### Corrosion protection

Each wire is corrosion protected prior to stranding. Coating is Zn95Al5 or Zn90Al10 alloy with coating mass requirement according to EN 10244-2 class B.

3.1 certificate on request.

### Accessories

Wire clamp