

Fjellband



Fjellbandet benyttes til sikring av løst fjell, spesielt ustabile blokker. Kan kombineres med steinsprangnett.

Lagerprogram:

Fjellband Ø10 L=2900

Teknisk informasjon:

Materiale: B500NC iht 3576-3:2012

Kamstål: Ø10

Vekt: 3,7 kg/stk

Se håndbok V255 Bergskjæringer fra Statens Vegvesen for montasjeveiledning og bruksområder.

Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438.

Vedrørende belegg tykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produkt datablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

Tilbehør:

Bolter, framplater og mutter.

Rock ties



Rock ties for securing of loose and unstable rocks.

Stock programme:

Rock tie Ø10 L=2900

Technical information:

Material: B500NC in compliance with NS 3576-3:2012

Rebar: Ø10

Weight: 3.7 kg/pce.

Installation guideline and example of use is presented in handbook V225 "Bergskjæringer" fra Statens Vegvesen.

Corrosion protection/ Pc-Coat™

Hot-dip galvanization is carried out in compliance with NS-EN-ISO 1461 and epoxy powder coating in compliance with NS-EN 13438. With regard to coating thickness and further information, please see Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Please also refer to the Pc-Coat Product Data Sheet and accompanying FDV documentation.

Accessories:

Bolts, washers and nuts.