

Brannduk



Branndukens funksjon er å hindre vedheft mellom sprøytebetongen og membran/PE-skum, slik at bevegelsen i dilatasjonsfugen vil kunne spres i dukens bredde. I tillegg vil den hindre at bakenforliggende membran/PE-skum blir eksponert mot åpen flamme fra en eventuell brann direkte under dilatasjonsfugen. Brannduken festes til PE-skum med 35mm klemskrue eller smeltelim og til membran med smeltelim.

Lagerprogram:

Brannduk 1,3m x 25m/rull

Kappes til ønsket bredde på forespørsel.

Teknisk informasjon:

Hvit flettet og glassfiberarmert duk, kjemisk behandlet til ikke brennbar.

Areal for hver rull: 32,5 m²

Tykkelse 0,5mm

Vekt 450g/m²

FireHalt SF120 er en IFC-sertifisert lettvektstekstil røyk- og flammebarriere. 120min brannmotstand iht EN1364-1 og BS476- 20/22. Duken er testet ved Warrington Fire Research. Rapport nr: 106497.

Unngå hud og øyekontakt. Se sikkerhetsdatablad for tiltak ved eksponering.

Tilbehør:

Rissanviser 70x70 L=3000 med eller uten branntape

Klemskrue for rissanviser L=35mm

Lim Spraytec 430, polymer

FireHalt SF



FireHalt SF smoke and flame barrier prevents adhesion between the shotcrete and the PE-foam/membrane so that the movement of the expansion joint can be dispersed over the width of the fire barrier. In addition, it prevents the underlying membrane from being exposed to open flames in the event of a fire directly under the expansion joint. The fire prevention fabric is fastened to the PE-foam using 35 mm clamp screws or hot melt glue and to the membrane with hot melt glue.

Stock Programme:

FireHalt SF 1,3m x 25m/roll

Cut to desired width on request

Technical information:

White weaved and glass fiber reinforced textile, chemically treated to be non-flammable.

Width 1,3m

Thickness 0,5mm

Roll area: 32,5 m

Weight 450g/m²

FireHalt SF120 is an IFC Certified lightweight fabric smoke and flame barrier. Offers 120mins integrity when tested according to EN1364-1 and BS476-20/22. The fabric has been tested by Warrington Fire Research. Report No. 106497.

Avoid skin and eye contact. See safety data sheet for first aid treatment after exposure.

Accessories:

Tear indicator 70x70 L=3000 with or without fire tape

35 mm clamp screws

Hot melt glue Spraytec 430, Polymer