

Vinkelbolt til avstivningsvinkel



Brukes som tilbehør til avstivningsvinkel i syrefast, Duplex, Pc-Coat, og Pc-Coat 2xEpx.
Leveres med påmontert mutter og skiver i begge ender.

Lagerprogram:

Vinkelbolt M10x46 m/mutter + skive 1.4404
Vinkelbolt M10x46 m/mutter + skive 1.4462
Vinkelbolt M12x72 m/mutter + skive 1.4404
Vinkelbolt M12x72 m/mutter + skive 1.4462
Vinkelbolt M12x80/90 m/mutter + skive 1.4404
Vinkelbolt M12x80/90 m/mutter + skive 1.4462

Teknisk informasjon:

Ståltype:

Vinkelbolt: EN 1.4404 eller AISI 316 iht. ASTM A276

Vinkelbolt: EN 1.4462 eller S32205 iht. ASTM A240

Mutter: ISO 4032 A4-80 eller D6-80

Skive: DIN 125 EN 1.4404 eller 1.4462

Vekt:

M10x46: 0,05kg

M12x72: 0,15kg

M12x80/90: 0,17kg

Montasje:

Tilstrammings moment av muttere på vinkelbolten
80Nm (+/-10 Nm)

Tilbehør:

Avstivningsvinkler fra 50x50x5 opp til 160x160x14

Angle bolt for stiffening angle bracket.



Used as an accessory for the reinforcement angle bracket, available in acid-resistant stainless steel (A4), duplex stainless steel, Pc-Coat, and Pc-Coat 2xEpx.

Supplied with a pre-mounted nut and washers on both ends.

Stock Program:

Angle bolt M10x46 w/nut + washer 1.4404

Angle bolt M10x46 w/nut + washer 1.4462

Angle bolt M12x72 w/nut + washer 1.4404

Angle bolt M12x72 w/nut + washer 1.4462

Angle bolt M12x80/90 w/nut + washer 1.4404

Angle bolt M12x80/90 w/nut + washer 1.4462

Technical Information:

Steel type:

Angle bolt: EN 1.4404 or AISI 316 acc. ASTM A276

Angle bolt: EN 1.4462 or S32205 acc. ASTM A240

Nut: ISO 4032 A4-80 or D6-80

Washer: DIN 125 EN 1.4404 or 1.4462

Weight

M10x46: 0,05kg

M12x72: 0,15kg

M12x80/90: 0,17kg

Installation:

Tightening torque for angle-bolt nuts:

80Nm (+/-10 Nm)

Accessories:

Stiffening angle brackets ranging from 50x50x5 mm to 160x160x14 mm