


## Hylse B4000-8 Pc-Coat™



Skjøtehylsa benyttes til forlengelsen av kambolt. Skjøtehylsa skrues inn på nedstikkende kamstålbolt eller nedstikkende gjengepinne fra vanntett boltegjennomføring. Strammes godt til ved å benytte en nøkkel på nøkkelgrepet på hylsa.

Rund hylse for skjøting av gjengede bolter med Pc-Coat™ (varmsink og epoxy pulverlakk) opptil fasthetsklasse 8.8 iht ISO 898-1. Gjenge er overdimensjonert for å sikre riktig passing.

**Lagerprogram:**

M24x110

**Teknisk informasjon:**

Minimum flytegrense 450 MPa.

Anbefalt innskruingslengde for å oppnå full kapasitet: min 1,5 x Ø stang

Dimensjon	Utvendig mål (Ø mm)	Lengde (mm)	Innskruingslengde e (mm)	Vekt (kg/stk)	Nøkkelvidde (mm)
M24x110	38	110	36	0,7	34

**Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™**

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438.


Vedrørende belegg tykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produkt datablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

**Tilbehør:**

Gjengede bolter med Pc-Coat™

Gjengelim eller kontramutter kan benyttes for låsing.

## Connecting Sleeve B4000-8 Pc-Coat™



Connecting sleeve for extending ceiling bolts to concrete elements. The connecting sleeve is screwed into the downward protruding rebar bolt or threaded pin from watertight bolt insertion. Well tightened using a key on the key grip of the sleeve.

Threaded Round sleeve for connection of threaded bolts with Pc-Coat™ (HDG and epoxy powder coat) in grade 8.8 and below according to ISO 898-1. Threads are oversized to secure correct fit.

**Stock programme:**

M24x110

**Technical information:**

Minimum yield strength 450 MPa.

Recommended minimum thread engagement to achieve full load ability: 1,5 x Ø rod.

Dimension	Outer dimension (Ø mm)	Length (mm)	Thread engagement e (mm)	Weight (kg /pc)	Key grip (mm)
M24x110	38	110	36	0,7	34

**Corrosion protection/ Pc-Coat™**

Hot-dip galvanization is carried out in compliance with NS-EN-ISO 1461 and epoxy powder coating in compliance with NS-EN 13438. With regard to coating thickness and further information, please see Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Please also refer to the Pc-Coat Product Data Sheet and accompanying FDV documentation.

**Accessories:**

Threaded bolts with Pc-Coat™

Thread sealant or counter nut can be used for locking