

Skjøtemutter for formstag



Mutter for skjøting av formstag med DW gjenge. Mutteren har en settskrue i senter for kontroll av innskruingslengde. Leveres med ubehandlet overflate.

Lagerprogram:

DW 15x90
DW 20x130
DW 26,5x150

Teknisk informasjon:

DW 15x90: Nøkkelvidde 30 mm. Lengde 90mm.
DW 20x130: Nøkkelvidde 36 mm. Lengde 130mm.
DW 26,5x70: Nøkkelvidde 46 mm. Lengde 150mm.

Dimensjonert for minimum 100 kN (statisk last)
Dimensjonert for minimum 160 kN (statisk last)
Dimensjonert for minimum 250 kN (statisk last)

Materialet er ikke sveisbart under normale forhold på byggeplass. Sveising krever kontrollert oppvarming og nedkjøling for å unngå sprøbrudd.

Tilbehør:

Formstag DW 15/20/26,5
Mutter DW 15/20/26,5

Coupler for tie bar



Hex Nut bar connector for joining of tie bars with DW thread. Connector has a set screw in the center for verification of thread engagement.

Stock programme:

DW 15x90
DW 20x130
DW 26,5x150

Technical information:

DW15: SW 30mm. Length 90 mm.	Minimum load test values: 100kN (Static load)
DW20: SW 36mm. Length 130 mm.	Minimum load test values: 160kN (Static load)
DW26,5: SW 46mm. Length 150 mm.	Minimum load test values: 250 kN (Static load)

Material is not suited for welding under normal conditions on site. Welding requires special procedure (WPS) and trained welders.

Accessories:

Tie rod	DW 15/20/26,5
Nut	DW 15/20/26,5