



2017

2296-CPR-794

Ytelseserklæring DoP

Produkt:	Vanntett mutter DW15 m/skive	
Dimensjoner:	Ø26x110mm, 2x 15x49mm innvendig gjenge	
Lengde:	110mm	
Geometriske data: (Toleranse for mål og form)	Geometriske toleranser iht. NS-EN 1090-2 og produksjonstegning PTC-256	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Produksjonstegning:	PTC-256	
Bruksområde:	Montering og oppspenning av stag med DW 15 utvendig gjenge	
Sveisbarhet:	Ikke sveisbar under normale forhold på byggeplass, krever spesielle prosedyrer / forvarming / nedkjøling	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Slagseighet:	No Performance Declared.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Egenskaper ved brannpåvirkning:	Materialklasse A1	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Angivelse av kadmium:	No Performance Declared.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Radioaktivitet:	No Performance Declared.	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Bestandighet:	Ubehandlet	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Bæreevne:		
Bæreevne egenskaper:	Produsert iht. NS-EN 1090-2:2008 +A1:2011, produksjonstegning og plukklister/ordrebekreftelse	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Utførelsesklasse:	NS EN 1090-2 EXC2	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Produsent:	Pretec AS, PB 102, 1740 Borgenhaugen Telefon: 69 10 24 60 Epost: post@pretec.no Webseite: www.pretec.no	

System for bedømming og fortløpende kontroll av byggeproduktets ytelse: System 2+

Sertifisering:

AAA Certification AB (identifikasjonsnummer 2296) har utført innledende revisjon og bedømming av produksjonskontrollen samt utført den fortløpende overvåkingen av produksjonskontrollen iht System 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/794.

Ytelsene for ovennevnte produkt stemmer overens med angitte egenskaper listet opp i ovennevnte tabell.

Denne ytelsesdeklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Borgenhaugen 03.02.2017,

Undertegnet for produsenten av:


Daniel Arian Myrdahl

Vanntett mutter DW15 m/skive



Produktet er beregnet for vanntett montering og sammenføring av stenger med DW15 gjenger fra Dywidag® eller tilsvarende.

Tillatt brukslast: 90kN

Minimum bruddlast: 180kN

Artikkelnummer: 17822419

Produktet er produsert i materiale ZG45Mn eller tilsvarende. Dette er ikke sveisbart under normale forhold på byggeplass. Det kreves spesielle prosedyrer for forvarming og kontrollert nedkjøling for å opprettholde produktets egenskaper.