PRETEC
Let´s connect

CE

2016

2296-CPR-794

Ytelseserklæring DoP

Produkt:	Bolte- og hylsegruppe	
Dimensjoner:	M20-M24	
Lengde:	Iht produksjonsunderlag	
Geometriske data: **(Toleranse for mål og form)**	Geometriske toleranser iht. NS-EN 1090-2 og produksjonstegning	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Produksjonstegning:	PTC-254-1, PTC-254-2, PTC-254-3, PTC-254-4	
Bruksområde:	Bolte-/hylsegruppe for innstøpning i betong	
Sveisbarhet:	Ikke anbefalt for sveising	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Slagseighet:	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Egenskaper ved brannpåvirkning:	Materialklasse A1	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Angivelse av kadmium:	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Radioaktivitet:	NPD	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Bestandighet:	Syrefast stål	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Bæreevne:	Mekaniske egenskaper for gjengestenger og muttere iht ISO 3506-1, ISO 3506-2 og ISO 898-2. Ankerplate S355J2 iht EN 10025-2	
Bæreevne egenskaper:	Produsert iht. NS-EN 1090-2:2008 +A1:2011, produksjonstegning og plukkliste/ordrebekreftelse	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Utførelsesklasse:	NS EN 1090-2 EXC2	EN 1090-1: 2009 + A1:2011
Produsent:	**Pretec AS, PB 102, 1740 Borgenhaugen** **Telefon: 69 10 24 60** **Epost: post@pretec.no** **Webside: www.pretec.no**	

System for bedømming og fortløpende kontroll av byggeproduktets ytelse: System 2+

Sertifisering:

AAA Certification AB (identifikasjonsnummer 2296) har utført innledende revisjon og bedømming av produksjonskontrollen samt utført den fortløpende overvåkningen av produksjonskontrollen iht System 2+ og har utstedt sertifikat for produksjonskontroll (FPC) nr: 2296/CPR/794.

Ytelsene for ovennevnte produkt stemmer overens med angitte egenskaper listet opp i ovennevnte tabell.

Denne ytelsesdeklarasjonen er utarbeidet på eget ansvar av ovennevnte produsent.

Borgenhaugen 07.11.16/ Undertegnet for produsenten av:

PRETEC
Daniel Arlan Myrdahl

SIGNATUR FRA AUTORISERT PERSON