

Mutter 6kt. D6-80



Lagerprogram:	Høyde:	Nøkkelvidde:	Vekt (1stk/kg)
M16 DIN 934 D6-80	13	24	0,03
M20 DIN 934 D6-80	16	30	0,06
M24 DIN 934 D6-80	19	36	0,1
M27 DIN 934 D6-80	22	41	0,15
M30 DIN 934 D6-80	24	46	0,21
M33 DIN 934 D6-80	26	50	0,27
M36 DIN 934 D6-80	29	55	0,36

Andre dimensjoner på forespørsel.

Teknisk informasjon:

Mutter klasse 8 i syrefast stål Duplex materialet (1.4462) D6-80 kvalitet iht NS-EN 3506-2. Mål og toleranse iht DIN 934.

Tilbehør:

Helgjenget stang: DIN 976 D6-80/ EN 1.4462

Nut hexagonal D6-80



Stock programme:	Height:	Wrench size:	Weight(1pcs/kg)
M16 DIN 934 D6-80	13	24	0,03
M20 DIN 934 D6-80	16	30	0,06
M24 DIN 934 D6-80	19	36	0,1
M27 DIN 934 D6-80	22	41	0,15
M30 DIN 934 D6-80	24	46	0,21
M33 DIN 934 D6-80	26	50	0,27
M36 DIN 934 D6-80	29	55	0,36

Other dimensions on request.

Technical information:

Nut class 8 in stainless steel Duplex material (1.4462) D6-80 quality according to NS-EN 3506-2. Dimensions and tolerance according to DIN 934.

Accessories:

Threaded rod acc. DIN 976 D6-80/ EN 1.4462