

# Mysen Cementstøperi a.s

PARK- OG HAGEARTIKLER  
BYGNINGSBLOKKER  
TRAFIKKPRODUKTER



## FDV – Dokumentasjon for BG Lysmast fundament 700

Produktnavn:	BG Lysmast fundament 700
Produsent:	Mysen Cementstøperi A/S, Ramstadveien 21, 1850 Mysen
Org.nr:	962 976 123 MVA
Telefon / faks:	69 89 38 22 / 69 89 33 22
E-post:	<a href="mailto:post@mysencement.no">post@mysencement.no</a>
<b>Egenskapsdeklarasjon</b>	
Anvendelse:	Rektangulært mastefundament for nedgraving i bakken. Fundamentet er kvadratisk i bunn og topp, uten fot. Fundamentet smalner svakt hele veien. Fundamentet har 4 bolter og tilhørende muttere. Kabelhull 60 mm for gjennomføring i serie.
Utførelse:	Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved hjelp av bolter og skiver.
Tekniske data:	BG Lysmast fundament 700 Vekt element: 120 kilo Høyde element: 700 mm Toppmål element: 220 mm x 220 mm Bunnmål element: 350 mm x 350 mm Materiale bolter, muttere og firkantskiver: Varmforzinket stål Bolter: 4 stk M 16 VF-bolter Muttere: 8 stk M 16 VF-muttere Skiver: 8 stk M 16 VF-skiver CC-mål bolter: 160 mm Kabelhull: 60 mm Gjennomføring: Serie Betongkvalitet: B 45 M 45 Type sement: Produsert etter NS-EN 206-1 Norcem standard FA
<b>Service- og vedlikeholdsinstruks</b>	
Lagring / holdbarhet:	Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Missfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på elementet med bolter, muttere og skiver.
Løfting / håndtering:	Stropping.
Service:	Produktet krever ingen service.
Reparasjon:	Ingen. Blir fundamentet skadet må det byttes.
Destruksjon:	Betongavfall består av sement, sand, og vann. I tillegg er det varmforsinket stål i bolter, muttere og skiver.
Eventuelt:	Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.