

Boltegruppe i eske M20x430



Lagerprogram:

Boltegruppe i eske M20x430mm 8.8 Pc-Coat c-c-c 160

Boltegruppe i eske M20x430mm 8.8 Pc-Coat c-c-c 200/240

Teknisk informasjon:

12stk. ISO 4032 Pc-Coat mutter

8stk. ISO 7089 Pc-Coat skiver

4stk gjengestang med Pc-Coat L=430mm og påmontert mutter ISO 4032 med Pc-Coat

Malplate CCC160, alternativt malplate CCC200/240

Eske 466x215x48 for CCC160 malplate, alternativt eske 466x295x48 for CCC200/240 malplate

Korrosjonsbeskyttelse /PC Coat

Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438.

Vedrørende belegg tykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produkt datablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

Bolt group in a cardbox M20x430



Stock programme:

Bolt group in box M20x430mm 8.8 Pc-Coat c-c-c 160

Bolt group in box M20x430mm 8.8 Pc-Coat c-c-c 200/240

Technical Information:

12 pcs. ISO 4032 Pc-Coat nuts

8 pcs. ISO 7089 Pc-Coat washers

4 pcs. threaded rods with Pc-Coat L=430mm and mounted ISO 4032 nut with Pc-Coat

Template plate CCC160, alternatively template plate CCC200/240

Box dimensions: 466x215x48 for CCC160 template plate, alternatively 466x295x48 for CCC200/240 template plate.

Corrosion protection/Pc-Coat

Hot-dip galvanization is carried out in compliance with NS-EN-ISO 1461 and epoxy powder coating in compliance with NS-EN 13438. With regard to coating thickness and further information, please see Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Please also refer to the Pc-Coat Product Data Sheet and accompanying FDV documentation.