Bru og veggfundament for lysmast

Pretec veggfundamenter for montasje av lysmast på betongkonstruksjoner, for eksempel bruer. Pretec-veilysfundament for bruer og vegg er laget for å tåle kombinasjonen mye vind og høye master. Kabelinnføringen er tosidig og kablene beskyttes av et lokk i stål.

Lagerprogram:
Veggfundament A 160/200
Veggfundament B 240

Teknisk informasjon:
Veggbrakett A er forbredt for 2 alternative C-C-C avstander. Alternativ C-C-C avstand er notert i parentes i tabell. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør Ø110mm. Produsert og CE merket iht NS EN 1090-1. Dimensjonering av stål etter NS EN 1993-1-1/8. Vindlast beregnet etter NS EN 1991-1/4 og NS EN 40-3-1.

Type	C-C-C avstand bolt (alternativ)	Antall pr pall
A	160 (200)	16
B	240	8

Montasje:
Fundamentplaten er universell for lysmaster med CC 160 og 200. (240). Følgende festemateriell leveres sammen med fundamentet.

4 stk bolter M20x150 iht ISO 4017, kvalitet 8.8, varmforsinket
12 stk muttere M20 iht ISO 4032, Klasse 8, varmforsinket
16 stk skiver M20 iht ISO 7089, HV 200 varmforsinket

Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat™
Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461. Pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. i farge grå, RAL 7038. Vedrørende beleggtykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til «Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV». Det vises også til produktdatablad for Pc-Coat™ og tilhørende FDV dokumentasjon som kan hentes på www.pretec.no.

Dokumentet presenteres uten ansvar for eventuelle feil.
Innhold kan endres uten forutgående beskjed.