

Rud Øyemutter



Åttekantet øyemutter for løft. Produsert av Rud Kettenfabrikk i Tyskland. Sikkerhetsfaktor 4

Lagerprogram:


RM-M20

RM-M24

Andre dimensjoner på forespørsel

Teknisk informasjon:

Mutteren er produsert i smidd stål med varmforsinket og lakkert overflate. Leveres med form 4 sertifikat og samsvarserklæring. Merket med maks tillatt last (WLL), produsent og CE merking. WLL er angitt for mest ugunstig løfteretning (F2).



Gjenge (M)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	T (mm)	WLL F1* (ton)	WLL F2** (ton)
M20	16	17	16	40	40	55	6,0	1,5
M24	20	21	20	50	50	70	8,0	2,0

*rett strekk

** sideveis belastning

Montasjeveiledning:

Må kun brukes av personer med dokumentert opplæring iht gjeldende forskrifter. Anleggsflate på mutteren skal skrues helt ned til underlagets anleggsflate. Underlaget må tåle kreftene som oppstår ved løft uten deformasjoner.

Vedlikehold og begrensninger for bruk:

Mutter skal rengjøres og kontrolleres for synlige skader på løfteøye og gjengeparti før bruk. Løfteredskap skal kontrolleres av sakkyndig minimum 1 gang hvert år. Redskap som er skadet eller utsatt for sterk varme må ikke brukes. Kan brukes innenfor -40°C til +200°C uten reduksjon av løftekapasitet.

Oppbevaring eller bruk i sterkt korrosive miljøer er ikke tillatt.