

## Sekskantmutter ISO 4032-8



Sekskantmutter for bruk til bolter og gjengestenger med forskjellig overflatebehandling. Standard utførelse er med metrisk grovgjenge.

### Lagerprogram:

For hele lagerprogrammet se [www.pretec.no](http://www.pretec.no).

Andre dimensjoner skaffes på forespørsel.

Mutterne kan leveres med ubehandlet, elforsinket eller varmforsinket overflate i tillegg til syrefast materiale.

Dimensjon	Høyde m (mm)	Nøkkelvidde s (mm)
M10	8,4	16
M12	10,8	18
M14	12,8	21
M16	14,8	24
M18	15,8	27
M20	18,0	30
M22	19,4	34
M24	21,5	36
M27	23,8	41
M30	25,6	46
M33	28,7	50
M36	31,0	55
M39	33,4	60
M42	34,0	65
M45	36,0	70
M48	38,0	75
M52	42,0	80
M56	45,0	85
M60	48,0	90
M64	51,0	95

### Teknisk informasjon:

Mekaniske egenskaper iht ISO 898-2 fasthetsklasse 8. Mål og toleranse iht ISO 4032.

Alle muttere er merket med fasthetsklasse og produsent. 3.1 sertifikat på forespørsel.