



Pieri® Graffitiskydd

Sortiment 2016

REVISION
2016-04-08

Pieri® Graffistop SP Aqua

Lättsanerat lösningsmedelsfritt graffitiskydd

Beskrivning

Pieri® Graffistop SP Aqua ger fastighetsägare och kommuner en god och miljöanpassad möjlighet att utan specialverktyg och kemikalier enkelt sanera klotter från märkpennor och vandalisering med sprayfärger. Produkten kan användas på betong, sten, kakel, tegel och andra mineraliska ytor utan att påverka underlaget. Sanering kan ske regelbundet på utsatta ytor eller vid behov efter vandalisering.

Produkten bildar efter applicering en färglös transparent film på vilken graffitin hamnar utan att nå väggen. Vid sanering används ånga för att smälta graffitiskyddet och med den även klottret. En vanlig hushållsångare är för ändamålet lika effektiv som en industriell högttrycks-maskin. Efter sanering ska graffitiskyddet återställas.

Applikationsområden

Pieri® Graffistop SP Aqua skyddar mineraliska byggmaterial mot alla typer av graffiti. Om produkten appliceras på ytor målade med icke-andande färg finns risk att även den målade beläggningen avlägsnas i ångsaneringsprocessen.

Fördelar

Pieri® Graffistop SP Aqua ger ingen visuell aspekt på ytan mer än på vissa mycket mörka toner. Produkten är fri från lösningsmedel och därmed oklassad. Operatören kan applicera produkten utan extra skyddsklädsel. Vid sanering används enbart vattenånga. Belagd yta kan rengöras med icke-etsande rengöringsmedel utan att skyddet försämras. Skyddet försämras inte av nederbörd.

Produktfördelar

- Påverkar inte utseendet
- Flamsäkert och luktfritt
- Fri från lösningsmedel
- Enkel att applicera
- Lång hållbarhet
- Lätt att avlägsna
- Miljöanpassad

PIERI är ett registrerat varumärke av W. R. Grace & Co. -Conn. Vi hoppas informationen är till er nytta. All information är baserad på vår bästa kunskap och stämmer överens med våra data/tester. Informationen är till för användning i er egen utvärdering och undersökning. Vi kan dock inte garantera era resultat. Var vänlig och läs all information, rekommendationer och förslag ihop med våra försäljningsvillkor, vilka gäller samtliga våra produkter. Inte någon del av informationen, rekommendationerna eller förslagen kan användas om det medför varumärkes- eller patentintrång.

Copyright 2016. W. R. Grace & Co. -Conn.

Instruktioner för användning

Pieri® Graffistop SP Aqua ska appliceras med sprayare eller roller och skakas väl före användning. Ytan ska vara torr eller endast något fuktig och mellan +5 och +30°C. Produkten ska appliceras i två lager, där det andra lagret kan appliceras efter 2–4 timmar vid 20°C 50% RH. Beläggningen är dammtorr 24 timmar efter den sista behandlingen (20°C/50% RH). Nederbörd 1 timme efter applicering påverkar inte beläggningens egenskaper.

Egenskapsvärden

	Egenskap	Värde	Metod ISO
Deklarerade	Utseende	Mjölkaktig lösning	Okulärt
	Densitet 20°C	1,00 kg/cm ³ ±0,02	758
	Viskositet 20°C	5,5 ±2,5 cSt	Cup 2431 3
Typiska	pH	8 ±1	
	VOC	≤ 23,3 g/l	Cat A/i
	Frys punkt	0°C	

Yttäckning

Yttäckningen påverkas mycket av underlagets ytstruktur och porositet. Pieri® Graffistop SP Aqua har normalt en yttäckning om 4–7 m²/liter.

Rekommendationer

Pieri® Graffistop SP Aqua ska endast användas på vertikala ytor och kan med fördel användas på murar vid trappavsatser och i tunnlar. På mycket mörka ytor kan graffitiskyddet ge en blekare icke-permanent ton. Vid tveksamhet vad gäller visuell effekt eller lämplighet, testa alltid på en mindre yta för att kontrollera att beläggning och sanering inte påverkar materialet. Efter sanering, högttryckstvätta eller fasadtvätta före återställande av graffitiskyddet.

Rekommenderat Pieri® munstycke: X5 eller X8.

Miljö och säkerhet

Ej risk- eller miljöklassad. Se produktens säkerhetsdatablad för information kring hantering.

Förpackning och lagring

Dunk	Dunk	Lagringstid i öppnad förp.
5 L	22 L	24 mån (0–35°C)
Lagras frostfritt		



Ingår i GRACE sortiment av miljöanpassade produkter



Registrerad hos kemikalieinspektionen



Produkten är registrerad på bastaonline.se



Grace är anslutet till REPA för återvinning av tomemballage