Produktdatablad

Stigeband for PE-Skum

Stigeband benyttes som avstivning utenpå de vertikale og horisontale skjøtene på PE-Skummet. Stigebandet holdes på plass av framplater.

Lagerprogram:
Stigeband Ø10 L=3000
Stigeband Ø10 L=4000
Stigeband Ø10 L=5000

Teknisk informasjon:
Materiale: B500NC iht 3576-3:2012
Kamstål: Ø10
Vekt: 1,35 kg/m
Lysåpning i bandet: 35x950mm

Korrosjonsbeskyttelse / Pc-Coat:
Varmforsinking blir utført etter NS-EN-ISO 1461 og epoxy pulverlakk blir utført etter NS-EN 13438. Vedrørende belegg tykkelse og ytterligere informasjon så henvises det til Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Det vises også til produkt datablad for Pc-Coat og tilhørende FDV dokumentasjon.

Tilbehør:
Bolter, profilerte framplater og mutter.

Dokumentet presenteres uten ansvar for eventuelle feil.
Innhold kan endres uten forutgående beskjed.

PE foam ties

Ties use as struts on the outside of horizontal and vertical joints in PE foam. The ties are secured by front plates.

Stock programme:
Tie Ø10 L=3000
Tie Ø10 L=4000
Tie Ø10 L=5000

Technical information:
Material: B500NC in compliance with NS 3576-3:2012
Rebar: Ø10
Weight: 1.35 kg/m
Aperture in tie: 35x950 mm

Corrosion protection/Pc-Coat
Hot-dip galvanization is carried out in compliance with NS-EN-ISO 1461 and epoxy powder coating in compliance with NS-EN 13438. With regard to coating thickness and further information, please see Document Q/PTC-T19A – Specification for Pc-Coat – SVV/JBV. Please also refer to the Pc-Coat Product Data Sheet and accompanying FDV documentation.

Accessories:
Bolts, washers and nuts.