

Din forhandler:



Varenummer	Betongoverdekning millimeter	Lengde meter	Per bunt meter	Per pall meter
DPO25/200	25	2,00	72	6 480
DPO30/200	30	2,00	72	6 480
DPO35/200	35	2,00	72	5 184
DPO40/200	40	2,00	72	3 456
DPO50/200	50	2,00	72	2 520

Tilgjengelige standardlengder: 1,00 m og 2,00 m (2,00 meter lagerføres i Norge)
Testet i henhold til DBV-brosjyren "Abstandhalter" DBV - c - L2/F/A.

Beskrivelse

Ekstra kraftig avstandholder, hovedsakelig for nedre armering. For alle bruksområder der armeringen plasseres mot myke overflater, f.eks. isolasjonsplater. Drupak legges med den flate siden ned mot isolasjonen. Ekstra god betongflyt på grunn av store side- og topputskjæringer. Kan deles eller forlenges etter behov med plug-in-kobling, produksjonslengde 1 m.

Bruksområde

Avstandsholderen legges diagonalt i forhold til armeringen for å sikre nødvendig betongoverdekning. Brukeren må selv kontrollere at produktet kan brukes i den aktuelle monterings situasjonen! Ytterligere informasjon om plassering og monteringsavstander finner du i de relevante DBV-brosjyrene.

Materiale

- Polyolefin PO (høydensitetspolyetylen HD-PE + polypropylen PP)
- Fri for PVC, CFC og HFK
- Uten særlig problematiske stoffer i henhold til ECHAs kandidatliste (REACH-forordningen)

Emballasje

- Fri for halogenholdige forbindelser, azofargestoffer og flammehemmere



Emballasje:

- På grunn av den spesielle utformingen er Drupak ideell for stabling, noe som gir store besparelser i fraktkostnader og god utnyttelse av lagerplass.
- Lagring av 3 paller oppå hverandre er mulig uten problemer.
- Opptil 54 % mer på pallen sammenlignet med vanlige avstandslisters
- Beskyttes mot direkte sollys under oppbevaring.

