

A-Mastbolt M20 8.8 VF m/muttere og skiver



A-Mastbolt er utviklet for sikker og effektiv innfesting av master, fundamenter og stålkonstruksjoner der det stilles krav til høy styrke og pålitelig forankring.

Løsningen benyttes ofte til veilysmaster, skiltmaster, kamera- og overvåkningsmaster, ladestasjoner og andre konstruksjoner som krever en robust og dokumentert innfesting. A-Mastbolter produseres i ulike dimensjoner og lengder for å tilpasses prosjektets krav og leveres komplette med mutter og skiver.

Produktprogram:

Produktnavn	Dimensjon Ø (mm)	Lengde (mm)	Gjengelengder (mm)	Glattskaft (mm)	Skiver (BxLxH mm)	Vekt (kg)	EFO nr.
A-Mastbolt M20x200	20	200	2x50	100	60x60x5	0,836	2802828
A-Mastbolt M20x250	20	250	2x50	150	60x60x5	0,959	2802829
A-Mastbolt M20x300	20	300	2x60	180	60x60x5	1,083	2802830
A-Mastbolt M20x350	20	350	2x60	230	60x60x5	1,206	2802831
A-Mastbolt M20x400	20	400	2x80	240	60x60x5	1,329	2802832
A-Mastbolt M20x450	20	450	2x100	250	60x60x5	1,453	2802833
A-Mastbolt M20x500	20	500	2x100	300	60x60x5	1,576	2802834
A-Mastbolt M20x550	20	550	2x100	350	60x60x5	1,700	2802835
A-Mastbolt M20x600	20	600	2x100	400	60x60x5	1,823	2802836
A-Mastbolt M20x650	20	650	2x100	450	60x60x5	1,947	2845544
A-Mastbolt M20x700	20	700	2x100	500	60x60x5	2,070	2802837
A-Mastbolt M20x750	20	750	2x100	550	60x60x5	2,193	2845545
A-Mastbolt M20x800	20	800	2x100	600	60x60x5	2,317	2802838
A-Mastbolt M20x850	20	850	2x100	650	60x60x5	2,440	2845546
A-Mastbolt M20x900	20	900	2x100	700	60x60x5	2,564	2802839
A-Mastbolt M20x950	20	950	2x100	750	60x60x5	2,687	2845547
A-Mastbolt M20x1000	20	1000	2x100	800	60x60x5	2,811	2802840

Teknisk informasjon:

Stålkvalitet: 8.8 iht. ISO 898-1.

Gjenger: Høyregjenger, rullgjenget.

Mutter iht. ISO 4032-8, klasse 8 i henhold til ISO 898-2.

Skive iht. DIN 436.

Overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket iht. ISO 1461 og ISO 965-4.

A-Mastbolt M20 8.8 HDG w/nuts and washers



A-Mastbolt is designed for the safe and efficient anchoring of poles, foundations, and steel structures where high strength and reliable fastening are required.

The solution is commonly used for street lighting poles, signposts, camera and surveillance poles, EV charging stations, and other structures requiring robust and documented anchoring. A-Mastbolts are available in a range of diameters and lengths to meet project-specific requirements and are supplied complete with nuts and washers.

Product range:

Product name	Dimensions Ø (mm)	Length (mm)	Thread length (mm)	Plain shank (mm)	Washers (WxLxH mm)	Weight (kg)	EFO no.
A-Mastbolt M20x200	20	200	2x50	100	60x60x5	0,836	2802828
A-Mastbolt M20x250	20	250	2x50	150	60x60x5	0,959	2802829
A-Mastbolt M20x300	20	300	2x60	180	60x60x5	1,083	2802830
A-Mastbolt M20x350	20	350	2x60	230	60x60x5	1,206	2802831
A-Mastbolt M20x400	20	400	2x80	240	60x60x5	1,329	2802832
A-Mastbolt M20x450	20	450	2x100	250	60x60x5	1,453	2802833
A-Mastbolt M20x500	20	500	2x100	300	60x60x5	1,576	2802834
A-Mastbolt M20x550	20	550	2x100	350	60x60x5	1,700	2802835
A-Mastbolt M20x600	20	600	2x100	400	60x60x5	1,823	2802836
A-Mastbolt M20x650	20	650	2x100	450	60x60x5	1,947	2845544
A-Mastbolt M20x700	20	700	2x100	500	60x60x5	2,070	2802837
A-Mastbolt M20x750	20	750	2x100	550	60x60x5	2,193	2845545
A-Mastbolt M20x800	20	800	2x100	600	60x60x5	2,317	2802838
A-Mastbolt M20x850	20	850	2x100	650	60x60x5	2,440	2845546
A-Mastbolt M20x900	20	900	2x100	700	60x60x5	2,564	2802839
A-Mastbolt M20x950	20	950	2x100	750	60x60x5	2,687	2845547
A-Mastbolt M20x1000	20	1000	2x100	800	60x60x5	2,811	2802840

Technical information:

Steel Grade: 8.8 acc. to ISO 898-1.

Threads: Right-hand, roll-threaded.

Nut acc to ISO 4032-8, grade 8 acc. to ISO 898-2.

Washers acc. to DIN 436.

Surface Treatment and Corrosion Protection: Hot-dip galvanized acc. to ISO 1461 and ISO 965-4.