

A-Mastbolt M24 8.8 VF m/muttere og skiver



A-Mastbolt er utviklet for sikker og effektiv innfesting av master, fundamenter og stålkonstruksjoner der det stilles krav til høy styrke og pålitelig forankring.

Løsningen benyttes ofte til veilysmaster, skiltmaster, kamera- og overvåkningsmaster, ladestasjoner og andre konstruksjoner som krever en robust og dokumentert innfesting. A-Mastbolter produseres i ulike dimensjoner og lengder for å tilpasses prosjektets krav og leveres komplette med mutter og skiver.

Produktprogram:

Produktnavn	Dimensjon (mm)	Lengde (mm)	Gjengelengder (mm)	Glattskift (mm)	Skiver (BxLxH mm)	Vekt (kg)	EFO nr.
A-Mastbolt M24x250	24	250	2x50	150	80x80x6	1,617	2840615
A-Mastbolt M24x300	24	300	2x60	180	80x80x6	1,795	2840616
A-Mastbolt M24x350	24	350	2x60	230	80x80x6	1,972	2840639
A-Mastbolt M24x400	24	400	2x80	240	80x80x6	2,110	2840617
A-Mastbolt M24x450	24	450	2x100	250	80x80x6	2,260	2840618
A-Mastbolt M24x500	24	500	2x100	300	80x80x6	2,438	2840619
A-Mastbolt M24x550	24	550	2x100	350	80x80x6	2,616	2840620
A-Mastbolt M24x600	24	600	2x100	400	80x80x6	2,794	2840621
A-Mastbolt M24x650	24	650	2x100	450	80x80x6	2,971	2840622
A-Mastbolt M24x700	24	700	2x100	500	80x80x6	3,149	2840623
A-Mastbolt M24x750	24	750	2x100	550	80x80x6	3,327	2840624
A-Mastbolt M24x800	24	800	2x100	600	80x80x6	3,505	2840625
A-Mastbolt M24x850	24	850	2x100	650	80x80x6	3,682	2840626
A-Mastbolt M24x900	24	900	2x100	700	80x80x6	3,860	2840627
A-Mastbolt M24x950	24	950	2x100	750	80x80x6	4,038	2840628
A-Mastbolt M24x1000	24	1000	2x100	800	80x80x6	4,216	2840614

Teknisk informasjon:

Teknisk informasjon:

Stålkvalitet: 8.8 iht. ISO 898-1.

Gjenger: Høyregjenger, rullgjenget.

Mutter iht. ISO 4032-8, klasse 8 i henhold til ISO 898-2.

Skiver iht. DIN 436.

Overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket iht. ISO 1461 og ISO 965-4.

A-Mastbolt M24 8.8 HDG w/nuts and washers



A-Mastbolt is designed for the safe and efficient anchoring of poles, foundations, and steel structures where high strength and reliable fastening are required.

The solution is commonly used for street lighting poles, signposts, camera and surveillance poles, EV charging stations, and other structures requiring robust and documented anchoring. A-Mastbolts are available in a range of diameters and lengths to meet project-specific requirements and are supplied complete with nuts and washers.

Product range:

Product name	Dimensions Ø (mm)	Length (mm)	Thread length (mm)	Plain shank (mm)	Washers (WxLxH mm)	Weight (kg)	EFO no.
A-Mastbolt M24x250	24	250	2x50	150	80x80x6	1,617	2840615
A-Mastbolt M24x300	24	300	2x60	180	80x80x6	1,795	2840616
A-Mastbolt M24x350	24	350	2x60	230	80x80x6	1,972	2840639
A-Mastbolt M24x400	24	400	2x80	240	80x80x6	2,110	2840617
A-Mastbolt M24x450	24	450	2x100	250	80x80x6	2,260	2840618
A-Mastbolt M24x500	24	500	2x100	300	80x80x6	2,438	2840619
A-Mastbolt M24x550	24	550	2x100	350	80x80x6	2,616	2840620
A-Mastbolt M24x600	24	600	2x100	400	80x80x6	2,794	2840621
A-Mastbolt M24x650	24	650	2x100	450	80x80x6	2,971	2840622
A-Mastbolt M24x700	24	700	2x100	500	80x80x6	3,149	2840623
A-Mastbolt M24x750	24	750	2x100	550	80x80x6	3,327	2840624
A-Mastbolt M24x800	24	800	2x100	600	80x80x6	3,505	2840625
A-Mastbolt M24x850	24	850	2x100	650	80x80x6	3,682	2840626
A-Mastbolt M24x900	24	900	2x100	700	80x80x6	3,860	2840627
A-Mastbolt M24x950	24	950	2x100	750	80x80x6	4,038	2840628
A-Mastbolt M24x1000	24	1000	2x100	800	80x80x6	4,216	2840614

Technical information:

Steel Grade: 8.8 acc. to ISO 898-1.

Threads: Right-hand, roll-threaded.

Nut acc to ISO 4032-8, grade 8 acc. to ISO 898-2.

Washers acc. to DIN 436.

Surface Treatment and Corrosion Protection: Hot-dip galvanized acc. to ISO 1461 and ISO 965-4.