

A-Mastbolt M20 8.8 VF m/muttere og skiver



Lagerprogram:

Tekniske spesifikasjoner:

Type	Gjengelengde	Vekt: [g]
A-Mastbolt M20x200	50	836,2
A-Mastbolt M20x250	50	959,6
A-Mastbolt M20x300	60	1083,0
A-Mastbolt M20x350	60	1206,4
A-Mastbolt M20x400	80	1329,9
A-Mastbolt M20x450	100	1453,3
A-Mastbolt M20x500	100	1576,7
A-Mastbolt M20x550	100	1700,2
A-Mastbolt M20x600	100	1823,6
A-Mastbolt M20x650	100	1947,1
A-Mastbolt M20x700	100	2070,5
A-Mastbolt M20x750	100	2193,9
A-Mastbolt M20x800	100	2317,3
A-Mastbolt M20x850	100	2440,7
A-Mastbolt M20x900	100	2564,2
A-Mastbolt M20x950	100	2687,6
A-Mastbolt M20x1000	100	2811,1

Teknisk informasjon:

Stålkvalitet: 8.8C iht. ISO 898-1.

Gjenger: Høyregjenger, rullgjenget.

Mutter iht ISO 4032-8, klasse 8 i henhold til ISO 898-2.

Plate iht DIN 436.

Overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket iht ISO 1461 og ISO 965-4.

A-Mastbolt M20 8.8 HDG w/nuts and washer



Stock programme:

Type	Thread length	Weight: [g]
A-Mastbolt M20x200	50	836,2
A-Mastbolt M20x250	50	959,6
A-Mastbolt M20x300	60	1083,0
A-Mastbolt M20x350	60	1206,4
A-Mastbolt M20x400	80	1329,9
A-Mastbolt M20x450	100	1453,3
A-Mastbolt M20x500	100	1576,7
A-Mastbolt M20x550	100	1700,2
A-Mastbolt M20x600	100	1823,6
A-Mastbolt M20x650	100	1947,1
A-Mastbolt M20x700	100	2070,5
A-Mastbolt M20x750	100	2193,9
A-Mastbolt M20x800	100	2317,3
A-Mastbolt M20x850	100	2440,7
A-Mastbolt M20x900	100	2564,2
A-Mastbolt M20x950	100	2687,6
A-Mastbolt M20x1000	100	2811,1

Technical Information:

Steel Grade: 8.8C acc. to ISO 898-1.

Threads: Right-hand, roll-threaded.

Nut acc to ISO 4032-8, grade 8 acc. to ISO 898-2.

Plate acc. to DIN 436.

Surface Treatment and Corrosion Protection: Hot-dip galvanized acc. to ISO 1461 and ISO 965-4.