

A-Mastbolt M24 8.8 VF m/muttere og skiver



Lagerprogram:

Tekniske spesifikasjoner:

Type	Gjengelengde	Vekt: [g]
A-Mastbolt M24x250	50	1617,5
A-Mastbolt M24x300	60	1795,2
A-Mastbolt M24x350	60	1972,9
A-Mastbolt M24x400	80	2110,2
A-Mastbolt M24x450	100	2260,9
A-Mastbolt M24x500	100	2438,6
A-Mastbolt M24x550	100	2616,4
A-Mastbolt M24x600	100	2794,1
A-Mastbolt M24x650	100	2971,9
A-Mastbolt M24x700	100	3149,6
A-Mastbolt M24x750	100	3327,4
A-Mastbolt M24x800	100	3505,1
A-Mastbolt M24x850	100	3682,9
A-Mastbolt M24x900	100	3860,6
A-Mastbolt M24x950	100	4038,4
A-Mastbolt M24x1000	100	4216,1

Teknisk informasjon:

Stålkvalitet: 8.8C iht. ISO 898-1.

Gjenger: Høyregjenger, rullgjenget.

Mutter iht ISO 4032-8, klasse 8 i henhold til ISO 898-2.

Plate iht DIN 436.

Overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse: Varmforsinket iht ISO 1461 og ISO 965-

A-Mastbolt M20 8.8 HDG w/nuts and washer



Stock programme:

Technical specifications:

Type	Thread length	Weight: [g]
A-Mastbolt M24x250	50	1617,5
A-Mastbolt M24x300	60	1795,2
A-Mastbolt M24x350	60	1972,9
A-Mastbolt M24x400	80	2110,2
A-Mastbolt M24x450	100	2260,9
A-Mastbolt M24x500	100	2438,6
A-Mastbolt M24x550	100	2616,4
A-Mastbolt M24x600	100	2794,1
A-Mastbolt M24x650	100	2971,9
A-Mastbolt M24x700	100	3149,6
A-Mastbolt M24x750	100	3327,4
A-Mastbolt M24x800	100	3505,1
A-Mastbolt M24x850	100	3682,9
A-Mastbolt M24x900	100	3860,6
A-Mastbolt M24x950	100	4038,4
A-Mastbolt M24x1000	100	4216,1

Technical Information:

Steel Grade: 8.8C acc. to ISO 898-1.

Threads: Right-hand, roll-threaded.

Nut acc to ISO 4032-8, grade 8 acc. to ISO 898-2.

Plate acc. to DIN 436.

Surface Treatment and Corrosion Protection: Hot-dip galvanized acc. to ISO 1461 and ISO 965-4.